

JAC FORKLIFT

MONTACARGAS INDUSTRIALES CON CALIDAD AUTOMOTRIZ

1.0 - 1.8 T Montacargas Dual Gas/Gasolina



Características

- Motor Nissan K21
- Mástil triple 3.0 metros
- Llantas rudomáticas
- Desplazador lateral Cascade
- Luces Led
- Luz azul de emergencia
- Horquillas de 42 pulgadas
- Asiento Advance
- Doble filtro de aire
- Alarma
- Torreta
- Extinguidor
- Caja de Herramienta

Japanese Technology

American Standard

Chinese Assembly



El eje de dirección es capaz de soportar una prueba de fatiga muy extrema, por su gran calidad y rigidez.



El montacargas es muy seguro de usar en cualquier lugar, gracias a sus múltiples luces de advertencia y seguridad.

El asiento, y el ángulo del volante ajustable permiten un gran espacio de trabajo evitando la fatiga.

El filtro ciclónico, y el sistema de aire en alto nivel, prolongan la vida útil del motor.

Tonelaje

1.0 - 1.8 Ton

Serie

H - Series

Modelo

CPQYD10H CPQYD1SH CPQYD18H

| | | | | |
|--|--|-------|----------|-------|
| Capacidad de carga | kg | 1,500 | 1,500 | 1,800 |
| Centro de carga | mm | | 500 | |
| Elevación con Mástil | mm | | 3,000 | |
| Elevación sin Mástil | mm | | 155 | |
| Velocidad de Elevación del Mástil (sin carga) | mm/s | | 550 | |
| Ángulo de Inclinación del Mástil (delantero/trasero) | deg | | 6° / 12° | |
| Velocidad de Conducción | km/h | | 14 | |
| Radio de Vuelta (mínimo) | mm | 1,880 | 1,955 | 1,985 |
| Altura mínima sobre el Piso (a la horquilla) | mm | | 115 | |
| Dimensiones Externas | Longitud a Horquillas | mm | 2,231 | 2,274 |
| | Ancho Total | mm | 1,080 | |
| | Altura del Protector Superior (cabina) | mm | 2,060 | |
| | Altura del Mástil Extendido | mm | 3,930 | |
| Distancia entre Ejes | mm | | 1,400 | |
| Ancho de Eje | Delantero | mm | 891 | |
| | Trasero | mm | 920 | |
| Distancia del Eje de Tracción hasta la Parrilla | mm | | 407 | |
| Longitud de Horquillas | mm | | 1,070 | |
| Peso sin carga | kg | 2,430 | 2,790 | 2,890 |