

JAC FORKLIFT

MONTACARGAS INDUSTRIALES CON CALIDAD AUTOMOTRIZ

2.0 - 3.5 T Montacargas Dual Gas/Gasolina



Características

- Motor GCT GK25
- Mástil triple 4.8 metros
- Llantas ruedomáticas
- Desplazador lateral Cascade
- Luces Led
- Luz azul de emergencia
- Horquillas de 42 ó 48 pulgadas
- Asiento Advance
- Doble filtro de aire
- Alarma
- Torreta
- Extinguidor
- Caja de Herramienta

Japanese Technology

American Standard

Chinese Assembly



Gran ángulo de apertura del cofre facilita el servicio de mantenimiento del montacargas



Toma de aire en parte superior previene la entrada de polvo, resultando en una mayor vida útil.

Disipación de calor óptimo por medio del radiador de aluminio de alta resistencia



Diseño y distribución de peso equilibrado para una apariencia aerodinámica y limpia

Tonelaje		
Serie		
Modelo		
Capacidad de Carga	Kg	
Centro de Carga	mm	
Elevación con Mástil	mm	
Elevación sin Mástil	mm	
Velocidad de Elevación del Mástil (con carga)	mm/s	
Ángulo de Inclinación del Mástil (delantero/trasero)	deg	
Velocidad de Conducción	km/h	
Radio de Vuelta (mínimo)	mm	
Altura mínima sobre el Piso (a la horquilla)	mm	
Dimensiones Externas	Longitud a Horquillas	mm
	Ancho Total	mm
	Altura del Protector Superior (cabina)	mm
	Altura del Mástil Extendido	mm
Distancia entre Ejes		
Ancho de Eje	Delantero	mm
	Trasero	mm
Distancia del Eje de Tracción hasta la Parrilla		
Longitud de Horquillas		
Peso sin carga		

2.0 - 2.5 Ton Gas	
H - Series	
CPQYD20H	CPQYD25H
2,000	2,500
500	
3,000	
160	
550	
6º / 12º	
19.5	
2,170	2,245
115	
2,845	2,560
1,160	
2,070	
4,030	
1,600	
970	
970	
465	
1,070	
3,520	3,740

3.0 - 3.5 Ton Gas	
H - Series	
CPQYD30H	CPQYD35H
3,000	3,500
500	
3,000	
165	
500	491
6º / 12º	
19	18.5
2,465	2,500
140	
2,744	2,779
1,220	
2,090	
4,260	
1,740	
1,000	
970	
474	
1,070	
4,200	4,550