

JAC FORKLIFT

MONTACARGAS INDUSTRIALES CON CALIDAD AUTOMOTRIZ

8.0 - 10.0 T Montacargas Diésel



Características

- Motor Isuzu 6BG1
- Mástil triple 4.8 metros
- Llantas ruedomáticas
- Desplazador lateral Cascade
- Luces Led
- Luz azul de emergencia
- Transmisión Automática
- Asiento Advance
- Doble filtro de aire
- Alarma
- Torreta
- Extinguidor
- Caja de Herramienta

Japanese Technology

American Standard

Chinese Assembly



Diseñado meticulosamente con una gran ergonomía, que amplía el espacio de trabajo y minimiza la fatiga del operador

El sistema de accionamiento hidráulico, proporciona una forma de conducción muy eficiente y estable para el operador



Un nivel bajo de ruido gracias al diseño del eje y el motor, resulta en una vida útil mayor, con un mejor rendimiento

Diseño y distribución de peso equilibrado para una apariencia aerodinámica y limpia

Tonelaje			
Serie			
Modelo			
Capacidad de Carga		Kg	
Centro de Carga		mm	
Elevación con Mástil		mm	
Elevación sin Mástil		mm	
Velocidad de Elevación del Mástil (con carga)		mm/s	
Ángulo de Inclinación del Mástil (delantero/trasero)		deg	
Velocidad de Conducción		km/h	
Radio de Vuelta (mínimo)		mm	
Altura mínima sobre el Piso (a la horquilla)		mm	
Dimensiones Externas	Longitud a Horquillas	mm	
	Ancho Total	mm	
	Altura del Protector Superior (cabina)	mm	
	Altura del Mástil Extendido	mm	
Distancia entre Ejes		mm	
Ancho de Eje	Delantero	mm	
	Trasero	mm	
Distancia del Eje de Tracción hasta la Parrilla		mm	
Capacidad del tanque		l	
Peso sin carga		kg	
8.0 - 10.0 Ton Diesel			
H - Series			
CPCD80H	CPCD100H		
8,000	10,000		
	600		
	3,000		
185	175		
430	410		
	6º / 12º		
	25		
3,370	3,950		
205	245		
3,610	4,258		
1,995	2,268		
2,500	2,560		
4,335	4,325		
2,250	2,800		
1,470	1,600		
1,700	1,700		
640	727		
110	120		
10,460	12,930		