

# JAC FORKLIFT

MONTACARGAS INDUSTRIALES CON CALIDAD AUTOMOTRIZ

## 2.0 - 3.5 T Montacargas Eléctrico



### Características

- Motor de Batería
- Mástil triple 4.8 metros
- Llantas sólidas
- Desplazador lateral Cascade
- Luces Led
- Luz azul de emergencia
- Horquillas de 42 ó 48 pulgadas
- Asiento Advance
- Alarma
- Torreta
- Extinguidor
- Caja de Herramienta

**J**apanese Technology

**A**merican Standard

**C**hinese Assembly



El diseño ergonómico CURTIS, permite que el pedal de freno esté ligeramente más alto que el acelerador

El atractivo diseño de la luz trasera hace que el montacargas eléctrico sea bastante seguro para su uso diario



Conecotor de fuente de alimentación REMA para una conexión de alimentación muy conveniente

Gracias a la caja de cambios de tipo transversal, la eficiencia de la transmisión y el tiempo de trabajo de la batería, mejoran enormemente

Tonelaje	
Serie	
Modelo	
Capacidad de Carga	Kg
Centro de Carga	mm
Elevación con Mástil	mm
Elevación sin Mástil	mm
Velocidad de Elevación del Mástil (con carga)	mm/s
Ángulo de Inclinación del Mástil (delantero/trasero)	deg
Velocidad de Conducción	km/h
Radio de Vuelta (mínimo)	mm
Altura mínima sobre el Piso (a la horquilla)	mm
Dimensiones Externas	Longitud a Horquillas
	Ancho Total
	Altura del Protector Superior (cabina)
	Altura del Mástil Extendido
Distancia entre Ejes	
Ancho de Eje	Delantero
	Trasero
Distancia del Eje de Tracción hasta la Parrilla	
Longitud de Horquillas	
Peso sin carga	kg

2.0 - 2.5 Ton Eléctrico	
J - Series	
CPD20J	CPD25J
2,000	2,500
500	
3,000	
155	
400	
8º / 10º	
13	
2,200	
110	
2,410	
1,163	
2,172	
4,030	
1,520	
973	
960	
465	
1,070	
3,850	4,190

3.0 - 3.5 Ton Eléctrico	
J - Series	
CPD30J	CPD35J
3,000	3,500
500	
3,000	
160	170
400	380
8º / 10º	
13	
2,497	2,520
120	
2,609	2,627
1,250	
2,180	
4,228	
1,700	
1,000	
990	
474	492
1,070	
4,960	5,400